

BESCHRIJVING

- Volle kegelsproeipatroon met gelijkmatige druppelverdeling
- Fijne verneveling met lage volumestroom
- 1/8" BSPT buitendraad
- Spuithoeken : 45°, 60° en 90°
- Optioneel met filter
- Materialen: messing, RVS303, RVS316




SPECIFICATIES

TYPE	Schroefdraad	Debiet (lpm) @ Druk (bar)								
		0,35	0,7	1	1,5	2	3	4	6	7
3	200	0,88	7,4	8,7	10,4	11,9	14,2	16,2	18,9	20,7
4	200	1,30	9,9	11,6	13,9	16,0	19,0	21,7	25,3	27,7
5	200	1,86	12,3	14,4	17,3	19,9	23,7	27,0	31,5	34,6
6	100	2,60	14,8	17,3	20,7	23,9	28,4	32,4	37,8	41,5
7	100	3,10	17,3	20,3	24,2	27,9	33,2	37,8	44,2	48,5
8	100	3,95	19,7	23,1	27,7	31,8	37,9	43,2	50,4	55,3
9	100	4,27	22,2	26,0	31,2	35,9	42,7	48,7	56,8	62,3
10	100	5,90	24,6	28,9	34,6	39,8	47,4	54,0	63,0	69,2
12	100	7,20	29,6	34,7	41,5	47,8	56,9	64,9	75,7	83,1
14	100	8,13	34,5	40,5	48,5	55,8	66,4	75,4	88,3	97,0
16	50	8,33	39,5	46,3	55,4	63,8	75,9	86,5	101,0	111,0
18	50	9,29	44,4	52,0	62,3	71,7	85,3	97,2	113,4	125,0
20	50	12,00	49,3	57,8	69,2	79,6	94,8	108,0	126,0	138,0
25	50	13,50	61,9	72,6	86,9	100,0	119,0	136,0	158,0	174,0
30	50	15,35	73,8	86,6	104,0	119,0	142,0	162,0	189,0	207,0

AFMETINGEN

Draad	Buitendraad zonder filter		
	SW	L	LG
1/8"	11	17.5	7



HOE TE BESTELLEN

1/8" BLM-type materiaal
1/8" BLM 30 RVS303