

DESCRIPTION

- Pulvérisation à cône complet avec répartition uniforme des gouttelettes
- Atomisation fine avec faible débit volumique
- Filetage mâle 1/8" BSPT
- Angles de pulvérisation : 45°, 60° et 90°
- En option avec filtre
- Matériaux : laiton, SS303, SS316




SPÉCIFICATIONS

TYPE	Filetage	Débit (lpm) @ Pression (Bar)								
		0,35	0,7	1	1,5	2	3	4	6	7
3	200	0,88	7,4	8,7	10,4	11,9	14,2	16,2	18,9	20,7
4	200	1,30	9,9	11,6	13,9	16,0	19,0	21,7	25,3	27,7
5	200	1,86	12,3	14,4	17,3	19,9	23,7	27,0	31,5	34,6
6	100	2,60	14,8	17,3	20,7	23,9	28,4	32,4	37,8	41,5
7	100	3,10	17,3	20,3	24,2	27,9	33,2	37,8	44,2	48,5
8	100	3,95	19,7	23,1	27,7	31,8	37,9	43,2	50,4	55,3
9	100	4,27	22,2	26,0	31,2	35,9	42,7	48,7	56,8	62,3
10	100	5,90	24,6	28,9	34,6	39,8	47,4	54,0	63,0	69,2
12	100	7,20	29,6	34,7	41,5	47,8	56,9	64,9	75,7	83,1
14	100	8,13	34,5	40,5	48,5	55,8	66,4	75,4	88,3	97,0
16	50	8,33	39,5	46,3	55,4	63,8	75,9	86,5	101,0	111,0
18	50	9,29	44,4	52,0	62,3	71,7	85,3	97,2	113,4	125,0
20	50	12,00	49,3	57,8	69,2	79,6	94,8	108,0	126,0	138,0
25	50	13,50	61,9	72,6	86,9	100,0	119,0	136,0	158,0	174,0
30	50	15,35	73,8	86,6	104,0	119,0	142,0	162,0	189,0	207,0

DIMENSIONS

Filetage	Filetage mâle sans filtre		
	SW	L	LG
1/8"	11	17.5	7



COMMENT COMMANDER

1/8" BLM type Matériau
1/8" BLM 30 1.4401