

DESCRIPTION

- Le Turnatip kit utilise le même insert en carbure que l'embout Airless, mais avec un boîtier en laiton pour s'adapter à un adaptateur Turnaflo.
- Le boîtier en laiton est collé à l'insert en carbure et est fendu dans la zone de l'orifice. La fente est également utilisée à des fins d'orientation à l'aide d'un outil d'alignement spécial.
- Chaque kit Turnatip est fourni avec des vis sans tête, pour les unités Delavan et concurrentes, et un outil d'alignement.
- Le numéro Turnatip est estampillé sur le boîtier en laiton pour faciliter l'identification, par exemple D2.
- Le Turnatip est testé en termes d'écoulement et la largeur du motif vérifiée de la même manière que le Turnatip Airless.



DONNÉES TECHNIQUES

NUMÉRO TURNATIP	POINTE AIRLESS REF.	ORIFICE ÉQUIVALENT	LARGEUR DU MOTIF	DÉBIT	NUMÉRO TURNATIP	POINTE AIRLESS REF.	ORIFICE ÉQUIVALENT	LARGEUR DU MOTIF	DÉBIT	NUMÉRO TURNATIP	POINTE AIRLESS REF.	ORIFICE ÉQUIVALENT	LARGEUR DU MOTIF	DÉBIT		
		Pouces	Pouces				Pouces	Pouces				Pouces	Pouces			
X-2	C515	0,005	3	0,02	F-2	C1615	0,016	4	0,19	K-2	C2425	0,024	7	0,42		
X-3	C525		5		F-3	C1625		6		K-3	C2440		9			
X-4	C540		7		F-4	C1640		8		K-4	C2450		12			
A-2	C715	0,007	3	0,4	F-5	C1650		10		K-5	C2465		15			
A-3	C725		5		F-6	C1665		12		K-6	C2473		17			
A-4	C735		6		F-7	C1673		14		K-7	C2480		18,5			
A-5	C740		7		F-8	C1680		15		K-8	C2495		21			
B-2	C915	0,009	3	0,06	F-9	C1695		17		L-2	C2625		7		0,026	L-3
B-3	C925		5,5		G-2	C1825		6		L-4	C2650	12				
B-4	C940		7		G-3	C1840	8,5	L-5	C2665	15						
B-5	C950		8,5		G-4	C1850	10	L-6	C2680	18,5						
B-6	C965	10	G-5	C1865	13	L-7	C2695	21								
C-2	C1115	0,011	3	0,08	G-6	C1880	15	M-2	C2925	7	0,029	M-3	C2940	9		
C-3	C1125		5,5		G-7	C1895	17	M-4	C2950	12						
C-4	C1140		7		H-2	C2025	6	M-5	C2965	15						
C-5	C1150		8,5		H-3	C2040	8,5	M-6	C2973	17						
C-6	C1165		10		H-4	C2050	10	M-7	C2980	18,5						
C-7	C1180	11,5	H-5	C2060	12	M-8	C2995	21,5								
J-2	C1315	0,013	3	0,12	H-6	C2065	14	N-2	C3140	9		0,031	N-3	C3150	12	
J-3	C1325		5,5		H-7	C2080	16	N-4	C3165	15						
J-4	C1340		8		H-8	C2095	18	N-5	C3180	18,5						
J-5	C1350		9		J-2	C2125	6	N-6	C3195	21,5						
J-6	C1365		11		J-3	C2140	8,5	P-2	C3640	9						
J-7	C1380		13		J-4	C2150	11,5	P-3	C3650	12						
J-8	C1395		14		J-5	C2165	15	P-4	C3665	15						
E-2	C1515		0,015		4	0,16	J-6	C2180	17	P-5	C3680	18,5	0,036	P-6	C3695	21,5
E-3	C1525	6		J-7	C2195		19	P-7	C36110	24						
E-4	C1540	8		Les débits sont indiqués en gallons US/min (eau) à une pression de 1000 PSIG (69 Bar.G.).												
E-5	C1550	10														
E-6	C1565	12														
E-7	C1580	14														
E-8	C1595	15,5														

COMMENT COMMANDER

Type de kit Turnatip

KIT D'EMBOUT DE RETOURNEMENT C2473