

BESCHRIJVING


- Platte sproeitip voor gebruik met LF-body en LF-dop.
- Optioneel: filter
- Kern van het spuitstuk van corrosiebestendig, slijtvast hardmetaal
- Nozzle body gemaakt van roestvrij staal 316
- Vlakstraal spuitpatroon met relatief grove druppels in vergelijking met standaard sproeinoozles
- Grote slagkracht voor de beste reinigingsresultaten
- Bijna geen verandering in de spuitbreedte, zelfs niet na zware slijtage
- Beschikbare spuihoeken 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 65°, 80°, 90°, 110°
- Materiaal: PP, RVS 303, 316L, messing
- Andere materialen op aanvraag



TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	Opening	Debiet (lpm) @ druk (bar)										
	Mm	0.7	1	2	3	4	5	7	10	20	35	100
0.11	0,23	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,15	0,23
0.17	0,28	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,23	0,40
0.23	0,31	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,31	0,52
0.25	0,33	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,33	0,58
0.33	0,38	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,24	0,29	0,34	0,44	0,75
0.50	0,46	0,12	0,16	0,20	0,23	0,25	0,30	0,37	0,44	0,51	0,67	1,15
0.67	0,53	0,15	0,21	0,26	0,30	0,34	0,40	0,47	0,59	0,68	0,90	1,50
1	0,66	0,23	0,32	0,39	0,45	0,50	0,60	0,71	0,88	1,00	1,30	2,25
1.5	0,80	0,34	0,48	0,59	0,68	0,76	0,90	1,08	1,30	1,50	2,00	3,41
2	0,90	0,45	0,64	0,78	0,90	1,00	1,20	1,42	1,80	2,00	2,70	4,50
3	1,10	0,69	0,96	1,20	1,40	1,50	1,80	2,19	2,60	3,00	4,00	6,93
4	1,25	0,92	1,30	1,60	1,80	2,00	2,40	2,92	3,50	4,00	5,30	9,24
6	1,60	1,33	1,90	2,30	2,70	3,00	3,60	4,20	5,30	6,10	8,00	13,28
8	1,75	1,85	2,59	3,20	3,66	3,98	5,03	5,84	7,06	8,13	10,80	18,48

AFMETINGEN



HOE TE BESTELLEN

TEXTRA LF HMT type - spuihoek materiaal

TEXTRA LF HMT 0,33 - 65°