

BESCHRIJVING


- Volle kegel sproeipatroon met gelijkmatige druppelverdeling en grote spuithoek
- X-twist wervels, die bestand zijn tegen verstoppingen
- Uitwendige draad of inwendige draad
- Materialen: messing, SS303 of SS316L
- Andere materialen en spuithoeken op aanvraag



TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	Schroefdraad						Vrije doorgang mm @90°	Debiet (lpm) @ druk (bar)									Spuithoek (°) @ druk (Bar)		
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"		0.35	0.7	1	1.5	2	3	6	8	0.7	2	6	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	1.55	0.88	1.25	1.50	1.88	2.18	2.65	3.41	3.76	110	100	90	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	2.05	1.30	1.86	2.28	2.84	3.23	4.00	5.38	5.97	125	120	100	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	2.50	1.86	2.79	3.23	3.86	4.31	5.15	6.73	7.70	115	120	95	
15	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	2.80	2.60	3.67	4.50	5.26	5.59	6.64	8.70	9.70	115	110	90	
18	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	3.00	3.10	4.4	5.39	6.30	6.70	7.96	10.43	11.63	120	120	95	
22	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	3.60	3.95	5.58	6.84	8.00	8.50	10,10	13.23	14.75	113	110	90	
25	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	3.75	4.27	6.04	7.24	8.43	9.32	11.01	14.65	16.26	120	120	100	
28	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	3.90	4.49	6.34	7.58	8.66	10.0	11.76	17.32	20.00	120	110	90	
32	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	4.00	5.90	7.70	9.15	10.80	11.92	14.30	18.90	21.26	115	110	85	
39	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	4.20	7.20	9.4	11.15	13.14	14.52	17.4	23.00	25.90	120	120	90	
46	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	4.30	8.13	11.62	13.64	15.86	17.27	19.29	25.45	29.39	125	112	90	
48	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	4.40	8.33	12.52	15.25	16.87	18.18	23.13	29.80	34.34	125	120	90	
59	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	4.60	9.29	13.23	15.96	19.29	22.32	26.06	34.64	40.70	130	128	100	
65	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	4.85	12.00	15.65	18.60	21.92	24.21	29.00	38.37	43.20	115	110	85	
73	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	5.00	13.50	17.6	20.88	24.50	27.19	32.60	43.10	48.50	115	120	90	
82	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	5.50	15.35	20.00	23.74	27.98	30.91	37.07	48.99	55.15	115	112	90	
94	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	5.80	16.77	22.32	26.87	32.72	35.45	41.92	56.26	63.33	119	120	91	
98	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	5.90	18.08	23.23	27.78	34.24	37.27	44.34	59.59	67.87	112	120	90	
136	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	7.25	24.14	35.25	42.32	48.18	51.41	60.20	81.20	91.41	118	115	75	
153	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	7.40	27.88	38.08	46.97	53.93	57.97	67.47	91.30	108.07	125	120	85	
200	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	7.70	29.69	42.32	51.41	62.62	75.95	88.68	120.19	139.38	118	125	90	

AFMETINGEN



Draad	MANNELIJK			VROUWELIJK		
	SW	L	LG	SW	L	LG
	(mm)			(mm)		
1/8"	11	17.5	7	13	25	7
1/4"	14	22	10	17	34	10
3/8"	17	25	10	22	38	10
1/2"	22	32	13	25	45	13
3/4"	27	38	15	30	55	15
1"	36	50	17	36	70	17

HOE TE BESTELLEN

Schroefdraad BNM (mannelijk) / BNF (vrouwelijk) type materiaal

3/4" BNM 94 SS303