

DESCRIPTION


- Buse monobloc à cône plein
- La conception de la buse empêche le colmatage
- Angles de pulvérisation disponibles 60°, 90°, 120°, 150°, 170°
- Autres débits sur demande
- Filetage mâle BSPT
- Matériaux : laiton, acier inoxydable (SS303, SS316L)
- Autres matériaux et angles de pulvérisation sur demande
- Filetage NPT et filetage femelle sur demande



DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	Fil						Débit (lpm) @ pression (Bar)								Dimensions (mm)	
	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	0.5	0.7	1	2	3	5	10	20	N1	N2
6	☑	☑	☑	-	-	-	2.3	2.7	3.2	4.5	5.5	71	10.1	14.3	30	43
8	☑	☑	☑	-	-	-	4.2	5.0	5.9	8.4	10.3	13.2	18.7	26.5	30	43
10	-	☑	☑	-	-	-	6.5	7.6	9.1	12.9	15.8	20.4	28.8	40.8	30	43
12	-	-	☑	-	-	-	9.7	11.4	13.7	19.3	23.7	30.6	43.2	61.1	30	43
14	-	-	☑	-	-	-	13.1	15.4	18.5	26.1	32.0	41.3	58.4	82.6	30	43
16	-	-	☑	-	-	-	17.1	20.2	24.2	34.2	41.8	54.0	76.4	108.0	30	43
20	-	-	☑	-	-	-	26.6	31.5	37.6	53.2	65	84	119.0	168.0	30	43
24	-	-	-	☑	-	-	38.8	46.0	54.9	78.0	95	123	174.0	246.0	43	57
28	-	-	-	☑	-	-	53.2	62.9	75.0	106.0	130.0	168.0	238.0	336.0	43	57
32	-	-	-	-	☑	-	67.7	80.0	96.0	135.0	166.0	214.0	303.0	428.0	47	66

DIMENSIONS



Fil	DIMENSIONS	
	SW	LG
1/8"	14	13
1/4"	14	18
3/8"	17	18
1/2"	22	21
3/4"	27	23

COMMENT COMMANDER

Thread TWISTER type Matériau
3/4" TWISTER 32 SS316