

BESCHRIJVING

- De Turnatip-kit maakt gebruik van hetzelfde hardmetalen inzetstuk als de Airless-tip, maar met een messing behuizing om op een Turnaflo-adapter te passen.
- De messing behuizing is verlijmd met de hardmetalen wisselplaat en is in het openingsgebied gesleufd. De sleuf wordt ook gebruikt voor oriëntatiedoeleinden met behulp van een speciaal uitlijngereedschap.
- Elke Turnatip-kit wordt geleverd met rupsschroeven, voor zowel Delavan- als concurrerende eenheden, en een uitlijngereedschap.
- Het Turnatip-nummer is op de messing behuizing gestempeld voor gemakkelijke identificatie, bijv. D2.
- De Turnatip is op dezelfde manier getest op stroming en de patroonbreedte wordt gecontroleerd als de Airless Tip.



TECHNISCHE GEGEVENS

TURNATIP TYPE	AIRLESS TIP REF.	EQUIV. ORIFICE	SPROEI BREEDTE	DEBIET	TURNATIP TYPE	AIRLESS TIP REF.	EQUIV. ORIFICE	SPROEI BREEDTE	DEBIET	TURNATIP TYPE	AIRLESS TIP REF.	EQUIV. ORIFICE	SPROEI BREEDTE	DEBIET					
		Inch	Inch				Inch	Inch				Inch	Inch						
X-2	C515	0,005	3	0,02	F-2	C1615	0,016	4	0,19	K-2	C2425	0,024	7	0,42					
X-3	C525		5		F-3	C1625		6		K-3	C2440		9						
X-4	C540		7		F-4	C1640		8		K-4	C2450		12						
A-2	C715	0,007	3	0,4	F-5	C1650		10		K-5	C2465		15		C2473 NL	17			
A-3	C725		5		F-6	C1665		12		K-6	C2480		18,5						
A-4	C735		6		F-7	C1673		14		K-7	C2495		21						
A-5	C740		7		F-8	C1680		15		L-2	C2625		7						
B-2	C915	0,009	3	0,06	F-9	C1695		0,018		17	0,25		L-3		C2640	0,026	9	0,50	
B-3	C925		5,5		G-2	C1825				6		L-4	C2650	12					
B-4	C940		7		G-3	C1840	8,5		L-5	C2665		15							
B-5	C950		8,5		G-4	C1850	10		L-6	C2680 NL		18,5							
B-6	C965	10	G-5	C1865	13	L-7	C2695		21										
C-2	C1115	0,011	3	0,08	G-6	C1880	0,020		15	0,28		M-2	C2925	0,029	7	0,63			
C-3	C1125		5,5		G-7	C1895			17			M-3	C2940		9				
C-4	C1140		7		H-2	C2025		6	M-4		C2950	12							
C-5	C1150		8,5		H-3	C2040		8,5	M-5		C2965	15							
C-6	C1165		10		H-4	C2050		10	M-6		C2973	17							
C-7	C1180	11,5	H-5	C2060	12	M-7		C2980	18,5										
D-2	C1315	0,013	3	0,12	H-6	C2065		0,021	14		0,33	M-8	C2995		0,031		21,5	0,75	
D-3	C1325		5,5		H-7	C2080			16			N-2	C3140				9		
D-4	C1340		8		H-8	C2095	18		N-3	C3150		12							
D-5	C1350		9		J-2	C2125	6		N-4	C3165		15							
D-6	C1365		11		J-3	C2140	8,5		N-5	C3180		18,5							
D-7	C1380	13	J-4	C2150	11,5	N-6	C3195		21,5										
D-8	C1395	14	J-5	C2165	15	P-2	C3640		9										
E-2	C1515	0,015	4	0,16	J-6	C2180	Debieten worden aangegeven in US gallon/min (water) bij een werkdruk van 1000 PSIG (69 Bar.G.).		17			P-3	C3650	0,036	12	1,0			
E-3	C1525		6		J-7	C2195		19	Blz.4		C3665	15							
E-4	C1540		8																
5	C1550		10																
6	C1565		12																
7	C1580		14																
8	C1595		15,5																
											Blz.5	C3680	18,5						
											P-6	C3695	21,5						
											Blz.7	C36110	24						

HOE TE BESTELLEN

Turnatip kit type
TURNATIP KIT C2473