

BESCHRIJVING


- Ontwikkeld voor het wassen van flacons, kleine flesjes en kleine compartimenten met een opening van 10 mm.
- De roterende kop is volledig gemaakt van roestvrij staal 316 of het draaiende deel (rotor) kan ook worden gemaakt van PEEK (thermoplastisch polymeer).
- De gladde en hoogwaardige afwerking garandeert een perfecte rotatie, zelfs zonder kogellagers.
- Aansluiting M6 buitendraadaansluiting.



TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	Materiaal		Aansluiting	Debiet (lpm) @ druk (Bar)					Sproeihoek (°)	Maximale sproeidiameter (m)
	Lichaam	Rotor		1	2	3	4	5		
AM6LSD9L4	RVS316L	RVS316L	M6	3,2	4,5	5,5	6,4	7,1	270° omlaag	0,1
APKM6LSD9L4	RVS316L	PEEK	M6	3,2	4,5	5,5	6,4	7,1	270° omlaag	0,1
AM6LSD9L5.6	RVS316L	RVS316L	M6	4,0	5,6	6,9	8,0	9,8	270° omlaag	0,4
APKM6LSD9L5.6	RVS316L	PEEK	M6	4,0	5,6	6,9	8,0	9,8	270° omlaag	0,4
AM6LSD9L8	RVS316L	RVS316L	M6	5,6	8,0	9,8	11,3	12,7	270° omlaag	0,6
APKM6LSD9L8	RVS316L	PEEK	M6	5,6	8,0	9,8	11,3	12,7	270° omlaag	0,6

AFMETINGEN



SPROEIBEELD



HOE TE BESTELLEN

M6 type - spuithoek
M6 AM6LSD9L4 270° omlaag