

**BESCHREIBUNG**


- Flache Sprühdüsen Spitze zur Verwendung mit dem LF-Gehäuse und der LF-Kappe.
- Optional: Filter
- Zylinderdüsenkern aus korrosionsbeständigem, verschleißarmem Hartmetall
- Düsenkörper aus Edelstahl 316
- Flachstrahl-Sprühbild mit relativ groben Tröpfchen im Vergleich zu Standarddüsen
- Große Schlagkraft für beste Reinigungsergebnisse
- Nahezu keine Veränderung der Sprühbreite auch nach starker Beanspruchung
- Verfügbare Sprühwinkel 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 65°, 80°, 90°, 110°
- Material: PP, Edelstahl 303, 316L, Messing. Andere Materialien auf Anfrage



**TECHNISCHE DATEN**

ART	Öffnung	Durchflussmenge (lpm) @ Druck (Bar)										
	Mm	0.7	1	2	3	4	5	7	10	20	35	100
0.11	0,23	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,15	0,23
0.17	0,28	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,23	0,40
0.23	0,31	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,23	0,31	0,52
0.25	0,33	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,18	0,22	0,25	0,33	0,58
0.33	0,38	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,24	0,29	0,34	0,44	0,75
0.50	0,46	0,12	0,16	0,20	0,23	0,25	0,30	0,37	0,44	0,51	0,67	1,15
0.67	0,53	0,15	0,21	0,26	0,30	0,34	0,40	0,47	0,59	0,68	0,90	1,50
1	0,66	0,23	0,32	0,39	0,45	0,50	0,60	0,71	0,88	1,00	1,30	2,25
1.5	0,80	0,34	0,48	0,59	0,68	0,76	0,90	1,08	1,30	1,50	2,00	3,41
2	0,90	0,45	0,64	0,78	0,90	1,00	1,20	1,42	1,80	2,00	2,70	4,50
3	1,10	0,69	0,96	1,20	1,40	1,50	1,80	2,19	2,60	3,00	4,00	6,93
4	1,25	0,92	1,30	1,60	1,80	2,00	2,40	2,92	3,50	4,00	5,30	9,24
6	1,60	1,33	1,90	2,30	2,70	3,00	3,60	4,20	5,30	6,10	8,00	13,28
8	1,75	1,85	2,59	3,20	3,66	3,98	5,03	5,84	7,06	8,13	10,80	18,48

**ABMESSUNGEN**



**WIE MAN BESTELLT**

Typ TEXTRA LF HMT - Material mit Sprühwinkel

**TEXTRA LF HMT 0,33 - 65°**